



Stoßverbinder aus Aluminium/Kupfer 16-400 mm²

- Zum Verbinden eines Al-Leiters mit einem Cu-Leiter.
- Mehrdrähtiger/massiver Al-Leiter, mehrdrähtiger/feindrähtiger/feindrähtiger Cu-Leiter. Bei feindrähtigen und feindrähtigen Cu-Leitern wird das Crimpen mit dem Dual-System empfohlen.
- Zwei Pressungen für Al erforderlich (siehe Abbildung), eine bzw. zwei Pressungen für Cu.
- Beim Sechskant-Crimpen des Cu-Teils werden die Pressbacken zwischen Markierungsnut und Außenkante positioniert.



Pressfolge

Al mehrdrähtig mm ²	Al massiv mm ²	mm ² (Cu)	AWG Al (mehrdrahtig)	AWG Al (Al massiv)	AWG Cu	Name	Schirmleiter	d mm	d1	D	D1	L	s	s1	Werkzeug	St./Pkg.
16-25		10-16	6-4		8-6	AKS1625-1016		6,2	6	8,3	7,5	36,5	19	17	V600	48
16	25 (16)	10	6	4	8	AKS16-10		5,9	5	13	8	45,5	29	14	V600, DV1300, DV250	48
25	35	10	4	2	8	AKS25-10		6,8	5	13	8	45,5	29	14	V600, DV1300, DV250	48
25	35	16	4	2	6	AKS25-16	15	6,8	6	13	9	45,5	29	15	V600, DV1300, DV250	48
35	50	10	2	1/0	8	AKS35-10		8,5	5	20	8	66	45	14	DV1300, DV250	24
35	50	16	2	1/0	6	AKS35-16	15	8,5	6	20	13	66	45	15	DV1300, DV250	24
35	50	25	2	1/0	4	AKS35-25	21-29	8,5	8	20	13	69	45	17	DV1300, DV250	24
50	70	10	1/0	2/0	8	AKS50-10		9,6	5	20	13	66	45	14	DV1300, DV250	24
50	70	16	1/0	2/0	6	AKS50-16	15	9,6	6	20	13	66	45	15	DV1300, DV250	24
50	70	25	1/0	2/0	4	AKS50-25	21-29	9,6	8	20	13	69	45	17	DV1300, DV250	24
50	70	35	1/0	2/0	2	AKS50-35	41	9,6	9	20	13	71	45	19	DV1300, DV250	24
50	70	50	1/0	2/0	1/0	AKS50-50	57	9,6	11	20	14,5	75,5	45	23	DV1300, DV250	24
70	95	35	2/0	4/0	2	AKS70-35	41	11,3	9	20	13	71	45	19	DV1300, DV250	24
70	95	50	2/0	4/0	1/0	AKS70-50	57	11,3	11	20	14,5	75,5	45	23	DV1300, DV250	24
70	95	70	2/0	4/0	2/0	AKS70-70	72-88	11,3	13	20	17	78	45	25	DV1300, DV250	24
95	120	10	4/0	250	8	AKS95-10		12,5	5	25	17	81	60	14	DV1300, DV250	24
95	120	16	4/0	250	6	AKS95-16	15	12,5	6	25	17	81	60	15	DV1300, DV250	24
95	120	25	4/0	250	4	AKS95-25	21-29	12,5	8	25	17	84	60	17	DV1300, DV250	24
95	120	35	4/0	250	2	AKS95-35	41	12,5	9	25	17	86	60	19	DV1300, DV250	24
95	120	50	4/0	250	1/0	AKS95-50	57	12,5	11	25	17	90,5	60	23	DV1300, DV250	24
95	120	70	4/0	250	2/0	AKS95-70	72-88	12,5	13	25	17	93	60	25	DV1300, DV250	24
95	120	95	4/0	250	4/0	AKS95-95	111	12,5	15	25	20	93,5	60	25	DV1300, DV250	24
120	150	50	250	300	1/0	AKS120-50	57	14	11	25	17	90,5	60	23	DV1300, DV250	24
120	150	70	250	300	2/0	AKS120-70	72-88	14	13	25	17	93	60	25	DV1300, DV250	24
120	150	95	250	300	4/0	AKS120-95	111	14	15	25	20	93,5	60	25	DV1300, DV250	24
120	150	120	250	300	250	AKS120-120		14	17	25	22	103,5	60	30	DV1300, DV250	24
150	185	25	300	350	4	AKS150-25	21-29	15,8	8	25	17	84	60	17	DV1300, DV250	24
150	185	35	300	350	2	AKS150-35	41	15,8	9	25	17	86	60	19	DV1300, DV250	24
150	185	50	300	350	1/0	AKS150-50	57	15,8	11	25	17	90,5	60	23	DV1300, DV250	24
150	185	70	300	350	2/0	AKS150-70	72-88	15,8	13	25	17	93	60	25	DV1300, DV250	24
150	185	95	300	350	4/0	AKS150-95	111	15,8	15	25	20	93,5	60	25	DV1300, DV250	24
150	185	120	300	350	250	AKS150-120		15,8	17	25	22	103,5	60	30	DV1300, DV250	24
150	185	150	300	350	300	AKS150-150		15,8	19	25	25	99	60	35	DV1300, DV250	24
185	240	70	350	500	2/0	AKS185-70	72-88	17,6	13	32	17	93,5	60	25	DV1300, DV250	12
185	240	95	350	500	4/0	AKS185-95	111	17,6	15	32	20	94	60	25	DV1300, DV250	12
185	240	120	350	500	250	AKS185-120		17,6	17	32	22	104	60	30	DV1300, DV250	12
185	240	150	350	500	300	AKS185-150		17,6	19	32	25	99,5	60	35	DV1300, DV250	12
185	240	185	350	500	350	AKS185-185		17,6	21	32	27	100	60	30	DV1300, DV250	12
240	35	500			2	AKS240-35	41	19,8	9	32	17	86,5	61	19	DV1300, DV250	12
240	50	500			1/0	AKS240-50	57	19,8	11	32	17	91	61	23	DV1300, DV250	12
240	70	500			2/0	AKS240-70	72-88	19,8	13	32	17	93,5	61	25	DV1300, DV250	12
240	95	500			4/0	AKS240-95	111	19,8	15	32	20	93,5	61	25	DV1300, DV250	12
240	120	500			250	AKS240-120		19,8	17	32	22	104	60	30	DV1300, DV250	12
240	150	500			300	AKS240-150		19,8	19	32	25	99,5	60	30	DV1300, DV250	12
240	185	500			350	AKS240-185		19,8	21	32	27	100	61	30	DV1300, DV250	12
240	240	500			500	AKS240-240A		19,8	22,5	32	29	100	61	30	DV1300, DV250	12
300	150	600			300	AKS300-150		22	19	36	25	122,5	83	30	DV250	9
300	185	600			350	AKS300-185		22	21	36	27	123	83	30	DV250	9
300	240	600			500	AKS300-240A		22	22,5	36	29	123,5	83	30	DV250	9
	300	300		600	600	AKS300SO-LID-300		20	26	36	32	124	83	30	DV250	6
400		150	750		300	AKS400-150		25	19	40	25	124	83	30	DV250	6
400		185	750		350	AKS400-185		25	21	40	27	124	83	30	DV250	6
400		240	750		500	AKS400-240A		25	22,5	40	29	124	83	30	DV250	6
400		300	750		600	AKS400-300A		25	24,5	40	31,5	125	83	30	DV250	6

s = Abisolierlänge (Al), s1 = Abisolierlänge (Cu)

05

