

EIPRESS

PRODUKT / PRODUCT



Material : **PC -Isolierung (Polycarbonat)**
 Verbinder: Messing
 elektrolytisch verzinkt und hartgelötet
 halogenfrei , kadmimfrei
 frei von lacknetzungsstörenden Substanzen


PC sleeves
 Terminal : brass
 tin plated, brazed necks
 halogen free, cadmium free
 free from paint-wetting imparment substances

Wärme-
 beständigkeit : von min. - 40°C bis max 130°C

Temp. area : min. - 40°C up to max 130°C

Normen : ROHS konform

ROHS compliant

Type	Querschnitt cross.section mm ²	Farbe Colour	Steckermass plug mass mm	L mm	W mm	d mm	t mm	 mm
A1503FLS5	0,5-1,5		2,8x0,5	18,8		3,3		
A1503FLS8	0,5-1,5		2,8x0,8	18,5		3,3		
A1507FLS	0,5-1,5		6,3x0,8	20		4		
A1507FLST **	0,5-1,5		6,3x0,8	20		4		
A2507FLS	1,5-2,5		6,3x0,8	20		4,5		
A2507FLST **	1,5-2,5		6,3x0,8	20		4,5		
A4607FLS	4-6		6,3x0,8	24		6,4		
**	A1507FLST	<i>Material</i>	Zinnbronze	<i>tin bronze</i>				
**	A2507FLST	<i>Material</i>	Zinnbronze	<i>tin bronze</i>				

ALLE TECHNISCHE DATEN, ANGABEN UND ABBILDUNGEN WURDEN SORGFÄLTIG ERSTELLT. IRRTÜMER VORBEHALTEN.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN, DIE DER WEITERENTWICKLUNG DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR.

ALL TECHNICAL DATA, INFORMATION AND FIGURES HAVE BEEN CAREFULLY CREATED. ERRORS RESERVED

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES THAT SERVE THE FURTHER DEVELOPMENT.