

EIPRESS
PRODUKT / PRODUCT



Material : **PC -Isolierung (Polycarbonat)**
Verbinde 99,95% Kupfer
elektrolytisch verzinkt und hartgelötet
halogenfrei , kadmiunfrei
frei von lacknetzungsstörenden Substanzen


PC sleeves
Terminal 99,95% copper
tin plated, brazed necks
halogen free, cadmium free
free from paint-wetting impament substances

Wärme-
beständigkeit : von min. - 40°C bis max 130°C

Temp. area : min. - 40°C up to max 130°C

Normen : ROHS konform

ROHS compliant

Type	Querschnitt cross.section mm ²	Farbe Colour	L mm	L1 mm	W mm	d mm	t mm	 mm
A0832G	0,25-0,75	Green	18	15	5,5	3,2	0,5	M3
A0843G	0,25-0,75	Green	21	17,7	6,2	3,2	0,5	M4
A0853G	0,25-0,75	Green	21	17,5	6,2	3,2	0,5	M5
A1532G	0,5-1,5	Red	19	16	5,5	4	0,7	M3
A1537G	0,5-1,5	Red	21	17,5	6,2	4	0,7	M3,5
A1537GS	0,5-1,5	Red	21,2	17	5,5	4	0,7	M3,5
A1543G	0,5-1,5	Red	21	17,5	7	4	0,7	M4
A1553G	0,5-1,5	Red	22,2	18	9	4	0,7	M5
A1565G	0,5-1,5	Red	26,5	21	11	4	0,7	M6
A2532G	1,5-2,5	Blue	18	15	5,5	4,5	0,8	M3
A2537G	1,5-2,5	Blue	21	17,5	6,2	4,5	0,8	M3,5
A2537GS	1,5-2,5	Blue	21,2	17	5,5	4,5	0,8	M3,5
A2543G	1,5-2,5	Blue	21	17,5	7	4,5	0,8	M4
A2553G	1,5-2,5	Blue	23	18	9	4,5	0,8	M5
A2565G	1,5-2,5	Blue	25	19,5	11	4,5	0,8	M6
A4643G	4-6	Yellow	24	20	7,8	6,4	1	M4
A4653G	4-6	Yellow	25	20,5	9	6,4	1	M5
A4665G	4-6	Yellow	27	21,5	11	6,4	1	M6
A4685G	4-6	Yellow	30	23	14	6,4	1	M8

ALLE TECHNISCHE DATEN, ANGABEN UND ABBILDUNGEN WURDEN SORGFÄLTIG ERSTELLT. IRRTÜMER VORBEHALTEN.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN, DIE DER WEITERENTWICKLUNG DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR.

ALL TECHNICAL DATA, INFORMATION AND FIGURES HAVE BEEN CAREFULLY CREATED. ERRORS RESERVED

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES THAT SERVE THE FURTHER DEVELOPMENT.