






Gesenkform

Grimpgeometrie

TECHNISCHE DATEN

Type	Farbe	mm ²	AWG	Gewicht gr	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
DSA0115		0,1-0,5	36-30	445	192	18	66
		0,25-0,75	34-19				
		0,5-1,5	20-16				
DSA0725		0,5-1,5	20-16	445	192	18	66
		1,5-2,5	16-14				

Allgemeine Beschreibung

Hohe Festigkeit durch gehärteten und legierten Stahl

Flexibel für Rechts- oder Linkshänder (Symetrischer Crimp)

Anti-Rutsch-Unterlage hält die Zange beim Einsatz auf einer Arbeitsfläche in Position

Zwangssperre zur Sicherstellung des Crimpvorgangs

Notöffnungsmechanismus

Präzise Exentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion

Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer

Lieferung mit Zertifikat zur einfachen Qualitätssicherung

ALLE TECHNISCHE DATEN, ANGABEN UND ABBILDUNGEN WURDEN SORGFÄLTIG ERSTELLT. IRRTÜMER VORBEHALTEN.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN, DIE DER WEITERENTWICKLUNG DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR.

ALL TECHNICAL DATA, INFORMATION AND FIGURES HAVE BEEN CAREFULLY CREATED. ERRORS RESERVED

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES THAT SERVE THE FURTHER DEVELOPMENT.