


Grimpgeometrie



## TECHNISCHE DATEN

Type	Farbe	mm <sup>2</sup>	AWG	Gewicht	Länge	Breite	Höhe
				gr	mm	mm	mm
GSEA0340C		0,5-1,5	22-16	493	256	22	80
		1,5-2,5	16-14				
		0,5-2,5	22-14				

## Allgemeine Beschreibung

- Hohe Festigkeit durch gehärteten und legierten Stahl
- Deutliche Reduzierung der Handkraft durch einen einzigartigen Mechanismus
- Flexibel für Rechts- uoder Linkshänder ( Symetrischer Crimp)
- Anti-Rutsch-Unterlage hält die Zange beim Einsatz auf einer Arbeitsfläche in Position
- Zwangssperre zur Sicherstellung des Crimpvorgangs
- Notöffnungsmechanismus
- Präzise Exentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
- Verfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch eindeutige Seriennummer
- Lieferung mit Zertifikat zur einfachen Qualitätssicherung

ALLE TECHNISCHE DATEN, ANGABEN UND ABBILDUNGEN WURDEN SORGFÄLTIG ERSTELLT. IRRTÜMER VORBEHALTEN.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN, DIE DER WEITERENTWICKLUNG DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR.

ALL TECHNICAL DATA, INFORMATION AND FIGURES HAVE BEEN CAREFULLY CREATED. ERRORS RESERVED

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES THAT SERVE THE FURTHER DEVELOPMENT.