

**EIPRESS**  
PRODUKT / PRODUCT




Material :      Verbinder 99,95% E-Kupfer  
elektrolytisch verzinkt  
halogenfrei , kadmmfrei  
frei von lacknetzungsstörenden Substanzen

Terminal 99,95% E- copper  
tin plated  
halogen free, cadmium free  
free from paint-wetting imparment substances


Dauertemperatur: max. 115°C

Continuous temperature : max. 115°C

Normen :      ROHS konform



ROHS compliant



Type	Querschnitt cross.section mm <sup>2</sup>	AWG MCM	L mm	D mm	d mm	Backen KZ die code		
KS0,75	0,75	(22)-18	14	2,8	1,3		x	x
KS1,5	1,5	(18)-16	14	3,3	1,8		x	x
KS2,5	2,5	(16)-14	16	4,2	2,3		x	x
KS4	4	12	19	5	3		x	x
KS6	6	10	19	6	4		x	x
KS10	10	8	30	8	5	8	x	x
KSF16	16	6	35	9	6	9	x	x
KSF25	25	4	35	11	8	11	x	x
KSF35	35	2	35	13	9	13	x	x
KSF50	50	1/0	45	14,5	11	14,5	x	x
KSF70	70	2/0	45	17	13	17	x	x
KSF95	95	4/0	45	20	15	20	x	x
KSF120	120	250	55	22	17	22	x	x
KSF150	150	300	65	25	19	25	x	x
KSF185	185	350	70	27	21	27	x	x
KSF240A	240	500	70	29	22,5	30	x	x
KSF300A	300	600	75	31,5	24	32	x	x
KSF400A	400	750	100	38	30	38	x	x
KSF500	500	1000	135	42	33	42	x	
KSF630	630		175	53	39	53		
KSF800	800		175	53	42	53		

ALLE TECHNISCHE DATEN, ANGABEN UND ABBILDUNGEN WURDEN SORGFÄLTIG ERSTELLT. IRRTÜMER VORBEHALTEN.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN, DIE DER WEITERENTWICKLUNG DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR.

ALL TECHNICAL DATA, INFORMATION AND FIGURES HAVE BEEN CAREFULLY CREATED. ERRORS RESERVED

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES THAT SERVE THE FURTHER DEVELOPMENT.