

Schrumpfschläuche

Schrumpfschlauch in Spenderboxen



Farbe: schwarz

Schrumpfverhältnis: 2:1

8250-12139

- Farbe: schwarz
- Temperatur min: -55°C
- Temperatur max: 135°C
- Schrumpftemperatur: 110°C
- Material: Polyolefin
- ROHS-konform

1,2 mm / 0,6 mm / Inhalt 20 m

8250-12140

- Farbe: schwarz
- Temperatur min: -55°C
- Temperatur max: 135°C
- Schrumpftemperatur: 110°C
- Material: Polyolefin
- ROHS-konform

1,6 mm / 0,8 mm / Inhalt 20 m

8250-12141

- Farbe: schwarz
- Temperatur min: -55°C
- Temperatur max: 135°C
- Schrumpftemperatur: 110°C
- Material: Polyolefin
- ROHS-konform

2,4 mm / 1,2 mm / Inhalt 15 m

8250-12142

- Farbe: schwarz
- Temperatur min: -55°C
- Temperatur max: 135°C
- Schrumpftemperatur: 110°C
- Material: Polyolefin
- ROHS-konform

3,2 mm / 1,6 mm / Inhalt 15 m

8250-12145

- Farbe: schwarz
- Temperatur min: -55°C
- Temperatur max: 135°C
- Schrumpftemperatur: 110°C
- Material: Polyolefin
- ROHS-konform

9,5 mm / 4,8 mm / Inhalt 8 m

8250-12146

- Farbe: schwarz
- Temperatur min: -55°C
- Temperatur max: 135°C
- Schrumpftemperatur: 110°C
- Material: Polyolefin
- ROHS-konform

12,7 mm / 6,4 mm / Inhalt 8 m

8250-12149

- Farbe: schwarz
- Temperatur min: -55°C
- Temperatur max: 135°C
- Schrumpftemperatur: 110°C
- Material: Polyolefin
- ROHS-konform

25,4 mm / 12,7 mm / Inhalt 5